

SERIE BIMBA

NOVEDAD

Estufas con turbina

Versiones disponibles



Versión frontal
BIMBA-70
BIMBA-90



Versión 3 cristales
BIMBA-70-3C
BIMBA-90-3C

A+										
Modelo	Potencia máx.-mín.	Potencia nominal	Volumen calefactable	Rendimiento	Ø Salida de humos	Tamaño máx. troncos	Ventilación forzada	Ancho	Alto	Fondo
BIMBA-70	kW 15 - 4	kW 12	300 m³	81 %	150 mm	65 cm	2x160 m³/h	696	535	438
BIMBA-90	kW 19 - 5,5	kW 15	350 m³	81 %	200 mm	80 cm	2x160 m³/h	896	535	438
BIMBA-70-3C	kW 13 - 4	kW 10	250 m³	81 %	150 mm	65 cm	2x160 m³/h	696	535	438
BIMBA-90-3C	kW 17 - 5,5	kW 13	325 m³	81 %	200 mm	80 cm	2x160 m³/h	896	535	438

Planos pág.: 172

Características principales:

- Puerta con cristal serigrafiado negro.
 - Interior en vermiculita.
 - Parrilla en fundición.
 - Incluye dos ventiladores de 160 m³/h con interruptor de dos velocidades y termostato.
 - Regulación del aire de combustión primario.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 161

Elementos opcionales:

- KIT-AIR-14: kit con toma de aire externo. Para convertir en estanco.
- KIT-C-BIMBA: kit para colgar en pared.
- L-70BIMBA: / L-90BIMBA: base leñero.
- B-70-BIMBA / B-90-BIMBA: base con patas.

MODELO ESTANCO (CON KIT)

Los modelos estancos toman aire del exterior de la estancia donde están instalados. Disponen por tanto, de un conducto para la salida de humos y otro para coger el oxígeno necesario para la combustión, haciéndolos ideales para las casas pasivas, manteniendo la hermeticidad de la vivienda y su eficiencia energética.



KIT-C-BIMBA
Kit para colgar.



B-70-BIMBA / B-90-BIMBA
Base con patas.



L-70BIMBA / L-90BIMBA
Base leñero.

