

SERIE CAIRO 70 CAIRO 80

Insertables con turbina

La serie **CAIRO-70** / **CAIRO-80** ha sido diseñada para ofrecer al usuario una amplia variedad de opciones. Está disponible en dos anchos —70 y 80 cm— y todas sus versiones incorporan el elegante acabado **Visión**, que incluye cristal serigrafiado negro.

Esta serie es ideal para viviendas que requieren un insertable con turbinas, ya que las incluye de serie en todas sus versiones. Para el control de estas turbinas, se puede optar por dos variantes:

- **CAIRO-70-C / CAIRO-80-C:** equipada con una pantalla táctil en negro.
- **CAIRO-70-I / CAIRO-80-I:** con un interruptor de dos velocidades para un control más sencillo.

Además, el usuario puede elegir el material del revestimiento interior entre **vermiculita** o **Firetek**, y opcionalmente, incorporar un marco metálico de 3 o 4 caras.

Todas las versiones de la serie permiten canalizar aire caliente hacia otras estancias, gracias a las dos salidas superiores que permiten llevar el aire hasta 3 metros de distancia.

Características principales:

- Posibilidad de elegir el interior en vermiculita o Firetek.
 - Puerta y parrilla en fundición.
 - Cristal serigrafiado negro.
 - Incluye turbina de 270 m³/h (Cairo-70) y 335 m³/h (Cairo-80).
 - Silenciosa. Posibilidad de desconexión total de la turbina.
 - Collarín de salida de humos desmontable. Ideal para encastre en chimeneas de obra.
 - Regulación del aire de combustión primario, secundario y de la triple combustión.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Con posibilidad de canalizar (incluye 2 salidas para canalizar aire hasta 3 metros y 2 collarines de canalización).
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 156

NOVEDAD



INSERTABLES

SERIE CAIRO-70 | CAIRO-80

Versiones disponibles

CAIRO-70-C | CAIRO-80-C

Versión con centralita



CAIRO-70-I | CAIRO-80-I

Versión con interruptor de 2 velocidades



A+

Modelo	Potencia máx.-mín.	Potencia nominal	Volumen calefactable	Rendimiento	Ø Salida de humos	Tamaño máx. troncos	Ventilación forzada	Ancho	Alto	Fondo
CAIRO-70-I CAIRO-70-C	kW 15 - 4	kW 12	300 m³	81 %	150 mm	60 cm	1x270 m³/h	690	533	443
CAIRO-80-I CAIRO-80-C	kW 17 - 4,5	kW 14	350 m³	81 %	150 mm	70 cm	1x335 m³/h	790	590	465

Planos pág.: 166

Elementos opcionales



Interior en vermiculita
KIT-VER-70F
KIT-VER-80F



Interior en Firetek
KIT-FIR-70F
KIT-FIR-80F



Marco 4 lados de 4 cms.
Incluye lama para orientación
del aire del ventilador.

MARCO4-CAIRO70 (776 x 623 mm)
MARCO4-CAIRO80 (862 x 663 mm)



Marco 3 lados de 4 cms.
Incluye lama para orientación
del aire del ventilador.

MARCO3-CAIRO70 (776 x 575 mm)
MARCO3-CAIRO80 (862 x 623 mm)



KIT-AIR-5: Kit con patas
regulables en altura y
toma de aire externo.
Para convertir en estanco.
Plano pág.: 166

MODELO ESTANCO (CON KIT)

Los modelos estancos toman aire del exterior de la estancia donde están instalados. Disponen por tanto, de un conducto para la salida de humos y otro para coger el oxígeno necesario para la combustión, haciéndolos ideales para las casas pasivas, manteniendo la hermeticidad de la vivienda y su eficiencia energética.

INSERTABLES

